

Зразок протоколу еталонного набризку

Складається на кожному новому об'єкті до початку основних робіт — фіксує фактичний відскік і витрату матеріалів для подальших взаєморозрахунків.

1. Загальні дані

Параметр	Значення
Об'єкт	_____
Дата набризку	_____
Ділянка / захватка	_____
Тип поверхні	вертикальна / стеля / укіс
Проектна товщина шару, мм	___

2. Склад суміші

Компонент	Витрата на заміс
Концентрат (суміш)	___ кг
Цемент	___ кг
Пісок (фракція, кар'єр)	___ кг, фр. ___
Вода	___ л
Фібра поліпропіленова	___ кг (за потреби)

3. Результати еталонного набризку

Показник	Значення
Площа пробної ділянки, м²	___
Витрачено сухої суміші, кг	___
Зібрано відскоку, кг	___
Фактичний відскік, %	___
Робочий тиск на соплі, бар	___
Дистанція сопла до поверхні, м	___

4. Контрольний зразок

Відібрано контрольний зразок №___ для випробування на стиск у 7 та 28 діб.
Лабораторія: _____.

5. Підписи сторін

Від Замовника (тех. нагляд)	Від Виконавця
_____ / _____ /	_____ / _____ /

Це зразок форми документа з умовними даними — заповнюється окремо на кожному об'єкті фактичними значеннями.